

FICHA TÉCNICA – Álcool isopropílico

O ÁLCOOL ISOPROPÍLICO pode ser utilizado para limpar componentes eletrônicos. É o mais apropriado para este fim pois a porcentagem de água é menor do que 1%, e por isso a hipótese de oxidação das peças é quase nula. É também vastamente empregado na indústria gráfica, na composição da solução de molha do processo de impressão offset. Também utilizado em produtos de limpeza de superfícies de vidro, misturado com detergente não-iônico muito utilizado em produtos específicos para limpeza de lentes de óculos, detergentes enzimáticos etc.

Modo de usar:

Como desengraxante, deve-se embeber uma estopa ou pano com ÁLCOOL ISOPROPÍLICO e aplicar na superfície removendo os resíduos indesejáveis. Outros usos devem ser analisados caso a caso.

Características:

- Líquido límpido, incolor;
- Miscível com água e a maioria dos solventes;
- Inflamável e de odor característico.

Embalagem:

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO é fornecido em embalagens 1 litro, 5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.

Precauções:

Deve-se aplicar o ÁLCOOL ISOPROPÍLICO em ambientes ventilados, longe do perigo de faíscas e/ou chamas, pois se trata de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis. Recomenda-se a utilização de máscaras contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.